

# BASIK

“L’entry level”

La serie Basik nasce come linea entry level per chi vuole entrare nel mondo del noleggio dei ledwall senza investire troppo, acquistando un prodotto funzionale ed economico, seppure molto sviluppato nel design e nelle funzionalità in questa ultima versione. I cabinet, infatti, sono in robusta pressofusione di alluminio, con opzione per proteggi angoli e per essere curvabili sia concavo che convesso di 10°. Le due misure disponibili, ormai standard per il mercato del rental, sono 500x500 e 500x1000 mm, mixabili tra loro per ottenere schermi di qualsiasi dimensione e formato. Le versioni sono sia indoor, disponibili passi da 2,6 a 3,9 mm, che outdoor, disponibili passi da 2,9 a 4,8 mm. Il sistema di fissaggio Fast Lock con ganci curvabili permette l’installazione “Tool Free”; per quanto riguarda invece la manutenzione dei moduli, è possibile effettuarla sia anteriormente che posteriormente, così come il powerbox totalmente sostituibile ed estraibile sia dalla parte frontale che posteriore. I led indicatori di stato per alimentazione e segnale e il bottone per il test, completano le funzioni di questa serie nata per soddisfare un tipo di mercato del rental ma anche alcune tipologie di installazioni fisse.

## PARTICOLARITA'

- Cabinet disponibile sia in formato 500x500 mm che 500x1000
- Cabinet in pressofusione di alluminio con opzione curvabile sia concavo che convesso +/- 10°
- Moduli led magnetici a manutenzione frontale per la versione indoor
- Aggancio tramite Fast Lock



TechVisionLed Srl  
+39 0744 400420  
info@techvisionled.com  
www.techvisionled.com

Address:  
Via del Sersimone, 8/D  
05100 Terni (TR)  
Italy



Manutenzione anteriore e posteriore



## Specifiche tecniche

Modello	TVL-BSK026Sib /50	TVL-BSK029Sib /50	TVL-BSK039Sib /50	TVL-BSK029So /50	TVL-BSK039So /50	TVL-BSK048So /50	TVL-BSK026Sib /100	TVL-BSK029Sib /100	TVL-BSK039Sib /100	TVL-BSK029So /100	TVL-BSK039So /100	TVL-BSK048So /100
Passo (mm)	2,60	2,98	3,91	2,98	3,91	4,81	2,60	2,98	3,91	2,98	3,91	4,81
Tipologia Led	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2525	SMD 2525	SMD 2727	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2525	SMD 2525	SMD 2727
Densità (Pixel/m <sup>2</sup> )	147.456	112.896	65.536	112.896	65.536	43.264	147.456	112.896	65.536	112.896	65.536	43.264
Risoluzione H Cabinet	192	168	128	168	128	104	192	168	128	168	128	104
Risoluzione V Cabinet	192	168	128	168	128	104	384	336	256	336	256	208
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	1.300	1.300	1.300	5.000	5.000	5.000	1.300	1.300	1.300	5.000	5.000	5.000
Frequenza Refresh (Hz)	2880	2880	1920	1920	1920	1920	2880	2880	1920	1920	1920	1920
Distanza min. visione (m)	3	3	4	4	4	5	3	3	4	4	4	5
Trasparenza (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo Curvatura Max (+/-°)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Larghezza Cabinet (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Altezza Cabinet (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profondità Cabinet (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Moduli per cabinet	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8
Dimensioni moduli	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm
Peso Cabinet (Kg)	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Consumo medio (W/m <sup>2</sup> )	120	120	120	120	120	160	240	240	240	320	320	320
Consumo massimo (W/m <sup>2</sup> )	350	350	350	350	350	425	700	700	700	850	850	850
Grado di protezione Fronte/Retro	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65